



## Teknisk informasjon

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4                    |
| Produkt eller type komponent     | Hode for lustrykknapper        |
| Kortnavn utstyr                  | ZB4                            |
| Produktkompatibilitet            | Innebygget LED                 |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall              |
| Hode type                        | Standard                       |
| Montasjediameter                 | 22 mm                          |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                              |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                           |
| Type arm/stempel                 | fjærretur                      |
| Operatørprofil                   | Red mushroom Ø 40 mm, unmarked |

## Komplementær

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Bredde                       | 40 mm  |
| Høyde                        | 40 mm  |
| Dybde                        | 53 mm  |
| Vekt                         | 0,051 kg   |
| Resistens til høytrykksvask  | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m  |
| Mekanisk levetid             | 10000000 sykluser  |
| Elektrisk sammensetningskode | M1 for <6 contacts using single blocks in front mounting with integral LED<br>M2 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting with integral LED<br>M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator<br>M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED |
| Enhetens utseende            | Basic sub-assemblies   |

## Miljø

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Overflatebeskyttelse             | TH  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C   |
| Overspenningskategori            | Klasse I i samsvar med IEC 60536  |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K   |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| IK beskyttelsesklasse            | IK05 conforming to EN 50102   |
| Standarder                       | JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Produktsertifikater | BV<br>UL listet<br>CSA<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>GL  |
| Vibrasjonsmotstand  | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6   |
| Støtmotstand        | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 63 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 4,4 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 5,3 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 8,8 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S02      |
| Antall enheter forpakning 2 | 40       |
| Forpakning 2 vekt           | 2,836 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| REACH fri for SVHC           | Ja  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja  |
| Kvikksølvfri                 | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>  |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|