



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Kontaktblokk
Kortnavn utstyr	ZBE
Salg per udelelig kvantitet	1
Driftsområde kontakter	Standard
Type kontaktblokk	Enkel
Kontaktbruk	Gas protected contact
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² uten endehylse Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med endehylse

Komplementær

Bredde	38 mm
Høyde	10 mm
Dybde	42,4 mm
Vekt	0,019 kg
Merking	Ex db eb IIC Gb
Kontakttype og -sammensetning	1 NC
Positiv åpning	Med
Driftsavstand	1,688 Mm (engagement point) 3,271 Mm (changing state point) 4,424 mm (totaldistance)
Betjeningskraft	2,873 N
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Tiltrekningsmoment	0.8...1.2 N.m conforming to EN 60947-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning	415 V
[Ie] nominell driftsstrøm	1,9 A på 380 V, AC, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 3 A på 240 V, AC, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 6 A på 120 V, AC, A600 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 0,27 A på 250 V, DC, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 0,55 A på 125 V, DC, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 2,87 A på 24 V, DC, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Montering av blokk	Frontmontering

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-50...75 °C
Standarder	UL 60079-31 UL 60079-0 UL 60079-1 ANSI/ISA 12.12.01 EN/IEC 60079-0 EN/IEC 60079-31 CSA C22.2 No 213 EN/IEC 60079-1 EN/IEC 60079-7
Produktsertifikater	cULus
Miljødata	Farlig sted class I division 2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	19 g
Forpakning 1 høyde	4,2 cm
Forpakning 1 bredde	1 cm
Forpakning 1 lengde	3,8 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------