



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB4
Produkt eller type komponent	Lysblokk
Kortnavn utstyr	ZBV
Salg per udelelig kvantitet	1
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, 2 x 1,5 mm ² uten endehylse i samsvar med EN 60947-1 Skrutilkobling, 1 x 2,5 mm ² med endehylse i samsvar med EN 60947-1
Signaltype	Klar
Lyskilde	LED
Pæreholder	Innebygget LED
Lysblokkforsyning	Direkte
Lyskildefarge	Grønn
[Us] merkespenning	24...254 V AC/DC

Komplementær

Bredde	38 mm
Høyde	10 mm
Dybde	58,8 mm
Vekt	0,02 kg
Merking	Ex eb mb IIC Gb
Tiltrekningsmoment	0,8...1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1
Strømforbruk	2...10 mA
Levetid	100000 t at ambient temperature
Montering av blokk	Montering i front

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-50...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-50...95 °C
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
Standarder	EN/IEC 60079-31 ANSI/ISA 12.12.01 UL 60079-31 EN/IEC 60079-18 EN/IEC 60079-0 EN/IEC 60079-7 UL 60079-18 UL 60079-0 CSA C22.2 No 213
Produktsertifikater	cULus
Miljødata	Farlig sted class I division 2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	24 g
Forpakning 1 høyde	5,8 cm
Forpakning 1 bredde	1 cm
Forpakning 1 lengde	3,8 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------