



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Hode for vendere
Kortnavn utstyr	ZB5
Innfatningsmateriale	Dark grey plastic
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Hode type	Standard
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	fast
Operatørprofil	Sort vippebryter
Knappens tilleggs info.	Sort spak
Informasjon om knappens stilling	2 posisjoner 90°

Komplementær

Bredde	29 mm
Høyde	29 mm
Dybde	45 mm
Vekt	0,023 kg
Mekanisk levetid	500000 sykluser
Stasjonsnavn	XALD 1...5 cut-outs XALK 2...5 hull
Elektrisk sammensetningskode	C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C12 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting C13 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
Enhetens utseende	Basic element

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
IK beskyttelsesklasse	IK06
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1

Produktsertifikater	DNV GL UL listet BV CSA LROS (Lloyds register of shipping)
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	21,98 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	4,5 cm
Forpakning 1 lengde	5,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	200
Forpakning 2 vekt	4,816 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------