



## Teknisk informasjon

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5                       |
| Produkt eller type komponent     | Hode for trykknapper uten lys     |
| Kortnavn utstyr                  | ZB5                               |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic                 |
| Hode type                        | Standard                          |
| Montasjediameter                 | 22 mm                             |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                                 |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                              |
| Type arm/stempel                 | Spring return                     |
| Operatørprofil                   | Rød sopprykknapp Ø 60 mm, umerket |
| Enhetens utseende                | Basic element                     |

## Komplementær

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Bredde                       | 60 mm   |
| Høyde                        | 60 mm   |
| Dybde                        | 52 mm   |
| Vekt                         | 0,065 kg  |
| Mekanisk levetid             | 5000000 sykluser  |
| Stasjonsnavn                 | XALD 1 hull   |
| Elektrisk sammensetningskode | C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering<br>C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering<br>C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting<br>C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting<br>SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting<br>SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting |
| Kompatibilitetskode          | ZB5   |

## Miljø

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Overflatebeskyttelse             | TH  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C   |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C   |
| Overspenningskategori            | Klasse II i samsvar med IEC 60536   |
| IP-grad                          | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                     |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| Resistens til høytrykksvask      | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                     |
| IK beskyttelsesklasse            | IK03 i samsvar med IEC 50102  |
| Produktsertifikater              | DNV<br>GL<br>UL listet<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>CSA |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6   |
| Støtmotstand       | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 59 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 7,2 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 7,4 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 9,2 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S02      |
| Antall enheter forpakning 2 | 20       |
| Forpakning 2 vekt           | 1,556 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| REACH fri for SVHC           | Ja  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja  |
| Kvikksølvfri                 | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>  |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>  |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|