



Teknisk informasjon

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktspekter | Harmony XB5 |
| Produkt eller type komponent | Hode for lystrykknapper |
| Kortnavn utstyr | ZB5 |
| Produktkompatibilitet | BA 9s |
| Innfatningsmateriale | Dark grey plastic |
| Montasjediameter | 22 mm |
| Salg per udelelig kvantitet | 1 |
| Hode type | Standard |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund |
| Type arm/stempel | Spring return |
| Operatørprofil | Orange innfelt, umerket |
| Knappens tilleggs info. | Med vanlig deksel |

Komplementær

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde | 29 mm |
| Høyde | 29 mm |
| Dybde | 32 mm |
| Vekt | 0,018 kg |
| Resistens til høytrykksvask | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m |
| Mekanisk levetid | 10000000 sykluser |
| Hovedgruppe | Lystrykknapp |
| Gruppe av produktet | Flat trykknapp BA9s |
| Stasjonsnavn | XALD 1...5 hull XALK 2...5 hull |
| Kalott eller deksselfarge | Orange |
| Merking | Umerket |
| Elektrisk sammensetningskode | M7 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med BA 9s M8 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med BA 9s M9 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med BA 9s og transformator MF2 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med BA 9s |
| Enhetens utseende | Basic sub-assemblies |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse | TC |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...55 °C |
| Overspenningskategori | Klasse II i samsvar med IEC 60536 |
| IP-grad | IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K |
| NEMA beskyttelsesgrad | NEMA 13 NEMA 4X |
| IK beskyttelsesklasse | IK05 i samsvar med EN 50102 |

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater | UL listet CSA LROS (Lloyds register of shipping) DNV GL BV |
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 18 g |
| Forpakning 1 høyde | 3,4 cm |
| Forpakning 1 bredde | 4,5 cm |
| Forpakning 1 lengde | 5,4 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S01 |
| Antall enheter forpakning 2 | 50 |
| Forpakning 2 vekt | 1,092 kg |
| Forpakning 2 høyde | 15 cm |
| Forpakning 2 bredde | 15 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|