



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Hode for lystrykknapper
Kortnavn utstyr	ZB5
Produktkompatibilitet	BA 9s
Innfatningsmateriale	Dark grey plastic
Montasjediameter	22 mm
Salg per udelelig kvantitet	1
Hode type	Standard
Formen på varslingsenhetens hode	Rund
Type arm/stempel	Spring return
Operatørprofil	Blå innfelt, umerket
Knappens tilleggs info.	Med vanlig deksel

Komplementær

Bredde	29 mm
Høyde	29 mm
Dybde	32 mm
Vekt	0,018 kg
Resistens til høytrykksvask	7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Hovedgruppe	Lystrykknapp
Gruppe av produktet	Flat trykknapp BA9s
Stasjonsnavn	XALD 1...5 hull XALK 2...5 hull
Kalott eller deksselfarge	Blå
Merking	Umerket
Elektrisk sammensetningskode	M7 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med BA 9s M8 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med BA 9s M9 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med BA 9s og transformator MF2 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med BA 9s
Enhetens utseende	Basic sub-assemblies

Miljø

Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C
Overspenningskategori	Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 13 NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse	IK05 i samsvar med EN 50102

Produktsertifikater	GL CSA LROS (Lloyds register of shipping) BV DNV UL listet
Vibrasjonsmotstand	5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	17 g
Forpakning 1 høyde	3,4 cm
Forpakning 1 bredde	4,4 cm
Forpakning 1 lengde	5,3 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	1,088 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------