



Teknisk informasjon

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Produktspekter | Harmony XB5 |
| Produkt eller type komponent | Hode for trykknapper uten lys |
| Kortnavn utstyr | ZB5F |
| Produktkompatibilitet | ZBYF... ZBZF32 ZBZF33 ZB5AZ |
| Innfatningsmateriale | Dark grey plastic |
| Montasjediameter | 30,5 mm |
| Hode type | Built-in-flush |
| Salg per udelelig kvantitet | 1 |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund |
| Type arm/stempel | Spring return |
| Operatørprofil | Sort innfelt, STOPP (Hvit) |

Komplementær

| | |
|------------------------------|---|
| Bredde | 37 mm |
| Høyde | 37 mm |
| Dybde | 30 mm |
| Vekt | 0,03 kg |
| Mekanisk levetid | 10000000 sykluser |
| Elektrisk sammensetningskode | C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering C11 for <3 contacts using single blocks in front mounting C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting SF1 for <3 contacts using single blocks in front mounting |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Overflatebeskyttelse | TH |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...70 °C |
| Overspenningskategori | Klasse II i samsvar med IEC 60536 |
| IP-grad | IP66 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529 IP69 conforming to IEC 60529 IP69K conforming to ISO 20653 Type 13 i samsvar med UL 50 E Type 12 i samsvar med UL 50 E Type 4 i samsvar med UL 50 E Type 4X i samsvar med UL 50 E |
| Resistens til høytrykksvask | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m |
| IK beskyttelsesklasse | IK03 i samsvar med IEC 50102 |
| Produktsertifikater | UL listet CSA |

| | |
|--------------------|---|
| Støtmotstand | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 25 gn (duration = 6 ms) for 1000 shocks on each axis conforming to IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjonsmotstand | 5 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 2mm topp til topp (f= 2...10 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 24 g |
| Forpakning 1 høyde | 4,3 cm |
| Forpakning 1 bredde | 5,3 cm |
| Forpakning 1 lengde | 5,5 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|