



### Teknisk informasjon

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Produktspekter                   | Harmony XB6   |
| Produkt eller type komponent     | Complete emergency stop push-button                     |
| Kortnavn utstyr                  | XB6   |
| Innfatningsmateriale             | Plast   |
| Montasjediameter                 | 16 mm   |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1   |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund  |
| Type arm/stempel                 | Trigger action og mekanisk låsing                       |
| Tilbakestille                    | Vri for frigjøring                                      |
| Operatørprofil                   | Rød soppknapp Ø 30 mm, umerket                          |
| Kontakttype og sammensetning     | 1 NO + 2 NC   |
| Driftsområde kontakter           | Treg brems  |
| Tilkoblingsklemmer               | Faston connectors, forbindelses størrelse: 2,8 x 0,5 mm |

### Komplementær

|   |   |
|---|---|
| Høyde   | 30 mm   |
| Bredde  | 30 mm   |
| Dybde   | 77 mm   |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1                     | (31-32)NC<br>(13-14)NO<br>(21-22)NC   |
| Vekt  | 0,041 kg  |
| Driftsposisjon                                | Alle posisjoner   |
| Type nøkkellås                                | Ronis 200   |
| Kontaktbruk                                   | Standard  |
| Positiv åpning                                | Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K   |
| Driftsavstand                                 | 1 Mm ( NC skiftende elektriske tilstand)<br>2 Mm ( NO skiftende elektriske tilstand)<br>3,5 mm ( totaldistanse)   |
| Betjeningskraft                               | 3,5 N NO skiftende elektriske tilstand<br>4,5 N NC skiftende elektriske tilstand  |
| Mekanisk levetid                              | 100000 sykluser   |
| Kontaktmateriale                              | Sølvlegering (Ag/Ni)  |
| Kortslutningsvern                             | 6 A kassettsikring type gG  |
| [Ui] isolasjonsspenning                       | 250 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1   |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning               | 4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1   |
| [Ie] nominell driftsstrøm                     | 3 A at 120 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1<br>1.5 A at 240 V, AC-15, B300 conforming to EN/IEC 60947-5-1<br>0,1 A på 250 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1<br>0,22 A på 125 V, DC-13, R300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 |
| Elektrisk levetid                             | 1000000 Sykluser, AC-15 på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 sykluser, DC-13 på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C            |
| Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7 | $\Lambda < 10 \exp(-8)$ på 5 V, 1 mA med sikkerhetsgrad på 90 % i samsvar med IEC 60947-5-4   |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Overflatebeskyttelse                | TC   |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C  |
| Omgivelsestemperatur drift          | -25...70 °C  |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Class II conforming to IEC 61140   |
| IP-grad                             | IP65 conforming to IEC 60529   |
| NEMA beskyttelsesgrad               | NEMA 13 i samsvar med UL 50<br>NEMA 4 conforming to UL 50<br>NEMA 4X i samsvar med UL 50<br>NEMA 13 i samsvar med CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4X i samsvar med CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4 i samsvar med CSA C22.2 No 94 |
| Standarder                          | UL 508<br>JIS C 852<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60204-1<br>EN/ISO 13850<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C8201-1   |
| Produktsertifikater                 | CSA<br>CCC<br>GOST<br>UL   |
| Vibrasjonsmotstand                  | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6   |
| Støtmotstand                        | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27                                     |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 38,3 g |
| Forpakning 1 høyde          | 4,5 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 5,5 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 6 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC           | Ja   |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja   |
| Kvikksølvfri                 | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>   |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|