



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Produktspekter | Harmony XB6 |
| Produkt eller type komponent | Kontaktblokk |
| Kortnavn utstyr | ZB6 |
| Salg per udelelig kvantitet | 10 |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NO |
| Driftsområde kontakter | Treg brems |
| Type kontaktblokk | Enkel |
| Tilkoblingsklemmer | Faston connector |
| Kontaktmateriale | Sølvlegering (Ag/Ni) |

Komplementær

| | |
|---|--|
| Klemmebeskrivelse ISO n°1 | (3-4)NO |
| Vekt | 0,004 kg |
| Positiv åpning | Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K |
| Driftsavstand | 2 Mm (NO skiftende elektriske tilstand) 3,5 mm (totaldistanse) |
| Betjeningskraft | 1,6 N NO skiftende elektriske tilstand |
| Mekanisk levetid | 5000000 sykluser |
| Kortslutningsvern | 6 A kassetsikring type gG |
| [Ui] isolasjonsspenning | 250 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1 |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 3 A på 120 V, AC-15, B300 1,5 A på 240 V, AC-15, B300 0,1 A på 250 V, DC-13, R300 0,22 A på 125 V, DC-13, R300 |
| Elektrisk levetid | 1000000 Sykluser, AC-15 på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser, DC-13 på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C |
| Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7 | $\Lambda = 10\exp(-8)$ på 5 V og 1 mA med sikkerhetsgrad på 90 % i samsvar med EN/IEC 60947-5-4 |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--|
| Overflatebeskyttelse | TC |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| IP-grad | IP65 conforming to IEC 60529 |
| Standarder | JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 |
| Produktsertifikater | UL CCC CSA GOST |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

| | |
|--------------------|--|
| Vibrasjonsmotstand | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 |
| Støtmotstand | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 2 g |
| Forpakning 1 høyde | 2,2 cm |
| Forpakning 1 bredde | 6,7 cm |
| Forpakning 1 lengde | 3,2 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 10 |
| Forpakning 2 vekt | 28 g |
| Forpakning 2 høyde | 2,2 cm |
| Forpakning 2 bredde | 3,2 cm |
| Forpakning 2 lengde | 6,7 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S01 |
| Antall enheter forpakning 3 | 400 |
| Forpakning 3 vekt | 1,296 kg |
| Forpakning 3 høyde | 15 cm |
| Forpakning 3 bredde | 15 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|--|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|