



### Teknisk informasjon

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Produktspekter               | Harmony XB6   |
| Produkt eller type komponent | Complete body for pilot lights                          |
| Kortnavn utstyr              | ZB6   |
| Salg per udelelig kvantitet  | 5   |
| Tilkoblingsklemmer           | Faston connectors, forbindelses størrelse: 2,8 x 0,5 mm |
| Lyskilde                     | LED   |
| Pæreholder                   | Innebygget LED  |
| Lysblokkforsyning            | Direkte   |
| Lyskildefarge                | Grønn   |
| [Us] matespenning            | 12...24 V AC/DC   |

### Komplementær

|  |  |
|--|--|
| Vekt   | 0,003 kg   |
| Driftsposisjon                                 | Alle posisjoner  |
| [Ui] isolasjonsspenning                        | 250 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN/IEC 60947-1                                 |
| [Uimp] Nominell impuls <span>­</span> spenning | 4 kV i samsvar med EN 60947-1  |
| Signaltype                                     | Klar   |
| Spenningsgrenser                               | 6...30 V AC/DC   |
| Strømforbruk                                   | 15 mA  |
| Motstand mot spenningsvariasjon                | 1 kV i kontakt i samsvar med IEC 61000-4-5<br>2 kV i friluft i samsvar med IEC 61000-4-5 |

### Miljø

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Overflatebeskyttelse                  | TC   |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -40...70 °C  |
| Omgivelsestemperatur drift            | -25...70 °C  |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt   | Class II conforming to IEC 61140   |
| Standarder                            | JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C 4520<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5   |
| Produktsertifikater                   | GOST<br>CSA<br>CCC<br>UL   |
| Vibrasjonsmotstand                    | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6   |
| Støtmotstand                          | 30 gn (varighet = 18 ms) for halv <span>­</span> sinus <span>­</span> kurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halv <span>­</span> sinus <span>­</span> kurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| Motstand mot raske transienter        | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4   |
| Motstand mot elektromagnetiske felt   | 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3   |
| Motstand mot elektrostatisk utladning | 6 kV ved kontakt (på metall <span>­</span> deler) i samsvar med IEC 61000-2-6<br>8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-2-6  |
| Elektromagnetiske utslipp             | Klasse B i samsvar med IEC 55011   |

## Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 3 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 2 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 6,5 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 3,2 cm |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1    |
| Antall enheter forpakning 2 | 5      |
| Forpakning 2 vekt           | 16 g   |
| Forpakning 2 høyde          | 2 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 3,2 cm |
| Forpakning 2 lengde         | 6,5 cm |
| Enhetstype forpakning 3     | S01    |
| Antall enheter forpakning 3 | 200    |
| Forpakning 3 vekt           | 923 g  |
| Forpakning 3 høyde          | 15 cm  |
| Forpakning 3 bredde         | 15 cm  |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm  |

## Offer Sustainability

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                        |
| Kvikksølvfri               | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>   |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|