



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XD2
Produkt eller type komponent	Komplett joystick
Kortnavn utstyr	XD2
Montasjediameter	30 mm
Innfatningsmateriale	Forkrommet metall

### Komplementær

Informasjon om knappens stilling	Alle posisjoner
Notch per direction	1
Knappens retningsinformasjon	2 retninger
Kontakttype og -sammensetning	1 C/O for momentan
Kortslutningsvern	10 A gG (gl) Neozed kassettsikring i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Festeskrue klemmer, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> med eller uten kabel ende Festeskrue klemmer, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> med eller uten kabel ende
Elektrisk levetid	1000000 Sykluser, AC-15 på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Sykluser, AC-15 på 127 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Sykluser, DC-13 på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Sykluser, DC-13 på 48 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Sykluser, DC-13 på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 sykluser, AC-15 på 48 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Kontaktkode betegnelse	A600-Q600
Overspenningskategori	Class I conforming to IEC 61140
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Senter for innfesting	60 x 100 mm
Komme tilbake	1 til 0 stilling
Høyde	111 mm
Dybde	68 mm
Vekt	0,22 kg

### Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	CSA
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Vibrasjonsmotstand	25 gn (f= 10...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	50 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP40 i samsvar med IEC 60529

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	238,5 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm

## Offer Sustainability

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------