



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVB Universal
Produkt eller type komponent	Indicator bank
Sj?merke eller indikator bank enhetstype	Illuminated unit
Signaltype	Blinkende
Montasjediameter	70 mm
Type komponent	XVBC
Materiale	Polykarbonat
Lyskilde	P?re ikke inkludert, gr?nn
Type lampe	Gl?dep?re med BA 15d base Protected LED Gl?dep?re
[Us] merkespenning	24 V AC 24...48 V DC

### Komplement?r

Monteringsm?te	Kunde montering, opp til 5 enheter
Maximum power dissipation in W	7 W
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling, <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> med endehylse
[U] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
Nominell spenning grense	0,85 - 1,1 Un i samsvar med IEC 60947-5-1
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Blinkfrekvens	1 Hz
Bredde	70 mm
H?yde	63 mm
Dybde	70 mm
Vekt	0,16 kg

### Milj?

Forurensninggrad	2
Produktsertifikater	CSA C22-2 No 14 UL 508 GOST CCC
Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur for drift	-25...50 °C: gl?dep?re -25...50 °C: LED
Beskyttelsesgrad mot elektrisk st?t	Klasse I on support tube i samsvar med IEC 61140 Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140
IP-grad	IP65 on fixing base XVBZ0. i samsvar med IEC 60529 IP66 on base unit i samsvar med IEC 60529
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X i samsvar med UL 508 ( innend?rs)

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og m? ikke brukes til ? bestemme egnethet eller p?litenheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enten bruker eller integrator er ansvarlig for ? utf?re egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal v?re ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	144 g
Forpakning 1 høyde	10 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	11,5 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------