



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVL
Produkt eller type komponent	LED pilot light with black bezel
Type komponent	XVL
Montasjediameter	8 mm
Lyskilde	Protruding LED
Lysblokkfarge	Gul
Type vern	Integral ballast resistor Innebygd ved hjelp av dioden
[Us] merkeforsyningsspenning	24 V
IP-grad	IP40 conforming to IEC 60529 IP40 i samsvar med NF C 20-010

Komplementær

Type spenningsforsyning	DC
Tilkoblingsklemmer	Tag for faston kontakter: 2,8 x 0,5 mm Tag for loddekontakter
Strømforbruk	18 mA
[Ui] isolasjonsspenning	50 V i samsvar med IEC 60947-1
Bulb lifespan	100000 t
Nominell spenning grense	0.8...1.1 Un
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(X1-X2)PL
Høyde	12 mm
Bredde	12 mm
Dybde	34 mm
Vekt	0,003 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL CSA
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse 3 i samsvar med IEC 60536 Klasse 3 i samsvar med NF C 20-030

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3 g
Forpakning 1 høyde	1,2 cm
Forpakning 1 bredde	1,2 cm
Forpakning 1 lengde	4,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	32 g
Forpakning 2 høyde	3 cm
Forpakning 2 bredde	12 cm

Forpakning 2 lengde	14 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	100
Forpakning 3 vekt	525 g
Forpakning 3 høyde	15 cm
Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------