



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---|
| Produktspekter | Harmony XVR |
| Produkt eller type komponent | Prewired rotating mirror beacon |
| Lydsignalapparater | Without |
| Kortnavn utstyr | XVR |
| Montasjediameter | 130 mm |
| IP-grad | IP66 i samsvar med IEC 60529 (motstandsdyktig mot vibrasjon) |
| [Us] merkespenning | 24 V DC |
| Lyskilde | High luminosity LED, Rød |

Komplementær

| | |
|--|--|
| Materiale | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren): body part PC: globe |
| Bredde | 130 mm |
| Dybde | 130 mm |
| Vekt | 0,8 kg |
| Merking | CE |
| Product mounting | Med 3 M8-skruer |
| Spenningsgrenser | 19...30 V DC |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 0,8 kV |
| Strømforbruk | 125 mA |
| Blinkfrekvens | 2,7 Hz |
| Tilkoblingskapasitet klemme | 1.25 mm ² |
| AWG måler | AWG 18 |
| Kabellengde | 400 mm |

Miljø

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Standarder | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Overflatebeskyttelse | TC |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...70 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | -30...50 °C |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II i samsvar med IEC 61140 |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 1,214 kg |
| Forpakning 1 høyde | 18,7 cm |
| Forpakning 1 bredde | 18,7 cm |
| Forpakning 1 lengde | 26,6 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S04 |
| Antall enheter forpakning 2 | 6 |
| Forpakning 2 vekt | 8,488 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |

| | |
|---------------------|-------|
| Forpakning 2 bredde | 40 cm |
| Forpakning 2 lengde | 60 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

Contractual warranty

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|