



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	Base enhet
Montasjediameter	60 mm
Type komponent	XVU
Farge på kapsling	Sølv

### Komplementær

Sammensetning	Base enhet Deksel
Festemetode	Direct or tube fixing
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94 ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren ) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94 PC (polykarbonat) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94
Monteringsmåte	Kunde montering, opp til 5 enheter
[Us] merkespenning	24 V AC/DC - 15...10 %
Strømforbruk	<= 400 mA
Lengde	77 mm
Vekt	0,11 kg

### Miljø

Produktsertifikater	CSA UL CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Vibrasjonsmotstand	2 gn
IP-grad	IP65

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	286 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	9,1 cm
Forpakning 1 lengde	26,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	8,205 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------