



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	Base enhet
Montasjediameter	60 mm
Type komponent	XVU
Farge på kapsling	Svart

Komplementær

Sammensetning	Base enhet Deksel
Festemetode	Direct or tube fixing
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94 ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94 PC (polykarbonat) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94
Monteringsmåte	Kunde montering, opp til 5 enheter
[Us] merkespenning	24 V AC/DC - 15...10 %
Strømforbruk	<= 400 mA
Lengde	77 mm
Vekt	0,11 kg

Miljø

Produktsertifikater	CE UL CSA
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Vibrasjonsmotstand	2 gn
IP-grad	IP65

Packing Units

Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	284 g
Forpakning 1 høyde	9,1 cm
Forpakning 1 bredde	26,8 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	8,04 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetsstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	96

Forpakning 3 vekt	27,3 kg
Forpakning 3 høyde	75 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------