



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Sjømerke eller indikator bank enhetstype	Base enhet
Montasjediameter	60 mm
Type komponent	XVU
Farge på kapsling	Svart

Komplementær

Festemetode	Direct or tube fixing
Monteringsmåte	Kunde montering, opp til 5 enheter
Lengde	151 mm
Vekt	0,235 kg

Miljø

Produktsertifikater	UL CSA CE CCC
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...65 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	340 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	9,1 cm
Forpakning 1 lengde	26,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	11,504 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------