



### Teknisk informasjon

|  |  |
|--|--|
| Produktspekter                           | Harmony XVU                                |
| Produkt eller type komponent             | Modular tower light                        |
| Sjømærke eller indikator bank enhetstype | LED unit                                   |
| Montasjediameter                         | 60 mm                                      |
| Type komponent                           | XVU  |
| Lyskilde                                 | LED, grønn                                 |
| Applikasjon                              | Automotive<br>Pakkemaskin<br>Maskinverktøy |

### Komplementær

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Signaltype                     | Klar   |
| Monteringsmåte                 | Kunde montering, opp til 5 enheter<br>Opptil 4 enheter med summer  |
| Materiale                      | PC (polykarbonat) V-2 flammehemmende i samsvar med UL 94<br>PC (polykarbonat) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94 |
| [Us] matespenning              | 24 V AC/DC   |
| Maximum power dissipation in W | 2,5 W  |
| Strømforbruk                   | <= 50 mA   |
| Signaltype                     | Steady   |
| Lengde                         | 50 mm  |
| Vekt                           | 0,064 kg   |

### Miljø

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Produktsertifikater              | CSA<br>UL<br>CE |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C     |
| IP-grad                          | IP65            |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...50 °C     |
| Vibrasjonsmotstand               | 2 gn            |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 145 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 9 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 13,3 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 9,1 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S03      |
| Antall enheter forpakning 2 | 24       |
| Forpakning 2 vekt           | 4,433 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | P06      |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Antall enheter forpakning 3 | 192      |
| Forpakning 3 vekt           | 43,39 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 80 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 60 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>  |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|