



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	LED unit
Montasjediameter	60 mm
Type komponent	XVU
Lyskildefarge	Grønn Blå Rød Amber
Applikasjon	Automotive

Komplementær

Signaltype	Roterende Blinkende Blinkende Klar
Monteringsmåte	Kunde montering, opp til 4 enheter
Maximum power dissipation in W	1,7 W
Funksjonalitet	Puls signal
Signaltype	Steady/blinking/flashing/rotating
Lengde	50 mm
Vekt	0,069 kg

Miljø

Produktsertifikater	CSA UL CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	171 g
Forpakning 1 høyde	9,3 cm
Forpakning 1 bredde	9,2 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	1,252 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	24
Forpakning 3 vekt	4,564 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm

Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------