



### Teknisk informasjon

|  |                     |
|--|---------------------|
| Produktspekter                           | Harmony XVU         |
| Produkt eller type komponent             | Modular tower light |
| Sjømerke eller indikator bank enhetstype | Sound unit          |
| Montasjediameter                         | 60 mm               |
| Type komponent                           | XVU                 |
| Farge på kapsling                        | Svart               |

### Komplementær

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Signaltype                     | Klar            |
| Monteringsmåte                 | Kunde montering |
| Maximum power dissipation in W | 4,1 W           |
| Lengde                         | 155 mm          |
| Vekt                           | 0,219 kg        |

### Miljø

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Produktsertifikater              | CE<br>CSA<br>UL |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C     |
| Omgivelsestemperatur drift       | -20...50 °C     |

### Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 385 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 9 cm      |
| Forpakning 1 bredde         | 9,3 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 26,7 cm   |
| Enhetsstype forpakning 2    | S04       |
| Antall enheter forpakning 2 | 24        |
| Forpakning 2 vekt           | 10,425 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm     |
| Forpakning 2 bredde         | 40 cm     |
| Forpakning 2 lengde         | 60 cm     |
| Enhetsstype forpakning 3    | P06       |
| Antall enheter forpakning 3 | 96        |
| Forpakning 3 vekt           | 50,468 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 80 cm     |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm     |
| Forpakning 3 lengde         | 60 cm     |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Offer Sustainability

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>  |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>  |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|