



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Tilbehør / type del	Festeplate
Tilbehør / separat del kategori	Montering og innfesting tilbehør
Type komponent	XVU
Montasjediameter	60 mm

### Komplementær

Pole heigth	100 mm
Montering	Metal bracket with pole
Kompatibilitet	Topp: AC/DC body
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94 ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren ) PC (polykarbonat) Aluminium
Farge på kapsling	Svart
Tilkoblinger	Push-in
[Us] matespenning	24 V AC/DC 110...240 V AC
Lengde	150 mm
Vekt	0,22 kg

### Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
IP-grad	IP32
Produktsertifikater	CSA CE UL

### Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	387 g
Forpakning 1 høyde	9,1 cm
Forpakning 1 bredde	19 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------