



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony
Produkt eller type komponent	Digital display body
[Us] merkespenning	24 V DC
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkoping, 0.5 x 2.5 mm ²

Komplementær

Monteringsupport	panel
Utstyrsmontasje	Festehull - diameter: 22,3 mm
Electronic decoding	BCD + Latch
Spenningsgrenser	13...30 V
Strømforbruk	<= 36 mA på 30 V <= 40 mA på 24 V
Type vern	Reverse polarity protection
Logisk inngang	Positiv
Voltage state 0 guaranteed	-30...5 V
Voltage state 1 guaranteed	13...30 V
Nåværende tilstand 0 garantert	<= 1.4 mA
Nåværende tilstand 1 garantert	4...9.5 mA

Miljø

Produktsertifikater	UL CSA
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Vibrasjonsmotstand	10 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Støtmotstand	180 gn 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med IEC 60536 Class II conforming to NF C 20-030
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529 IP65 i samsvar med NF C 20-010

Packing Units

Enhetstyp forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	56 g
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	4,5 cm
Forpakning 1 lengde	11,1 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	30
Forpakning 2 vekt	1,858 kg

Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------