



## Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony eXLhoist
Produkt eller type komponent	Base station
Kortnavn utstyr	ZARB
Produktspesifikk applikasjon	Hoisting applications Material handling

## Komplementær

Kabelinngang	Cable pre-wired
Materiale	ABS + PC
[Us] matespenning	48...240 V AC
Tilgjengelig utstyr	Intern antenne
Nominell utgangsstrøm	0.5 A at 48 V AC conforming to IEC 60947-5-1
Antall reléer	10
Relétype	Motion relay outputs with 9 NO contact Auxiliary relay outputs with 1 NO contact
Safety outputs	2 NC relay outputs
Maximum svitsjestrøm	10 A
Maksimum brytespenning	240 V AC (+/- 20 %)
Type kommunikasjonsnettverk	Wireless: Zigbee
Overføringsfrekvens	2,4 GHz
Maksimum føleavstand	100 m i fritt felt
Festemetode	4 hull
Elektrisk levetid	100000 sykluser
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Bredde	120 mm
Høyde	117 mm
Dybde	51 mm
Vekt	0,88 kg

## Miljø

IP-grad	IP66
Radio avtalen	FCC IC
Relativ fuktighet	0...97 %
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Produktsertifikater	CE

## Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.