



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony eXLhoist
Produkt eller type komponent	Hand-held remote control
Kortnavn utstyr	ZART
Kontrollknappen typen	6 configurable motion push-button 2 configurable auxiliary push-button

Komplementær

Materiale	Enclosure: PC (polycarbonate) Enclosure: PBT (polybutylene terephthalate) Cover: PP (polypropylene) Protective cover: EPDM rubber
Mulige funksjoner	Akselerometerfunksjon
Displaytype	4 LEDs
Rekkevidde	50 m
Mekanisk robusthet	Free fall resistance 4.5 m conforming to IEC 60068-2-27
Type kommunikasjonsnettverk	Wireless: bluetooth low energy
Overføringsfrekvens	2,4 GHz
Maksimum føleavstand	100 m i fritt felt
Responstid	< 300 ms at full duplex
Opptrekstid	900 s
Autonomy	30 h
Mekanisk levetid	5000000 sykluser
Levetid	5 år
Bredde	100 mm
Høyde	340 mm
Dybde	90 mm
Vekt	0,65 kg

Miljø

Radio avtalen	SRRC ARIB ANATEL ICASA FCC RSS
IP-grad	IP65
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...45 °C
Driftshøyde	0...2000 m
Storage altitude	0...3000 m
Vibrasjonsmotstand	0.075 mm conforming to IEC 60068-2-6 (f = 10...55 Hz)
Støtmotstand	100 gn conforming to IEC 60068-2-27

Relativ fuktighet	0...95 % at -20...60 °C operating
Produktsertifikater	KC C-Tick EAC CSA UL CE JIS

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	713 g
Forpakning 1 høyde	10,7 cm
Forpakning 1 bredde	10,2 cm
Forpakning 1 lengde	33,6 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	3,383 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------