



Teknisk informasjon

Produktspekter	ICT
Serie	Acti 9
Kortnavn utstyr	IACS
Produkt eller type komponent	Remote indication auxiliary
Type signalkontakter	1 NO + 1 NC

Komplementær

Signalling circuit voltage	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
Styrespenning	24...240 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
Kompatibel med	Acti 9 iCT
[Ui] isolasjonsspenning	440 V
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV
Monteringsmetode	Fast, på høyre side for CT
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	1
Høyde	81 mm
Bredde	9 mm
Dybde	68 mm
Farge	Hvit
Hjelpkontaktilkobling	Tunnel type terminals2 kabel (kabler) fleksibel 2,5 mm ² Tunnel type terminals2 kabel (kabler) stiv 1,5 mm ² Tunnel type terminals1 kabel (kabler) stiv 1,5...2,5 mm ² Tunnel type terminals1 kabel (kabler) fleksibel 1,5...2,5 mm ²
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	0.8 N.m
Produktkompatibilitet	ICT
Marked	Komersielle bygninger Bolig
Kompatibilitetskode	IACS

Miljø

Standarder	EN 60947-5
IP-grad	IP20 IP20 conforming to IEC 60529
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	44 g
Forpakning 1 høyde	2,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	503 g
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	8 cm
Forpakning 2 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	120
Forpakning 3 vekt	6,273 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------