

Mer om IMD-IM9

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



IMD-IM9 VIGILOHM IM9 110-415VCA

EI-nummer: 1609950

EAN: 3606480321658



 [Last ned produktdatablad for IMD-IM9](#)  [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Vigilohm
Kortnavn utstyr	IM9
Produkt eller type komponent	Isolasjon overvåking enhet
Applikasjon	Marine application Standard environment application
Electrical circuit type	Small and not disturbed network
Jordingssystem	IT

Komplementær

Nettspenning	0..600 V - AC på 45...440 Hz (enhet som er koblet til nøytral) 0..480 V - AC at 45...440 Hz (device connected to phase)
Type måling	Network insulation resistance
Innstillingsgrense	Pre-alarm: 2...500 kOhm Alarm: 1...250 kOhm
Response tid	<= 7 s
Auxiliary supply voltage	110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 %
Effektforbruk	7 VA
Measurement current	0...70 µA
Internal impedance	230 kOhm - AC på 45...440 Hz
Test funksjon	Fjern test Lokal
Output contact	1 C/O standard eller feilsikker
Breaking capacity	250 V - AC på 6 A 12...24 V - DC på 6 A
Kommunikasjonsprotokoll	-
Monteringsmetode	Klips på Innfelt montering
Montering	DIN skinne Panel
Monteringsposisjon	Horisontal Vertikal
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer 0,2..2,5 mm ²

Materiale	Termoplast
Vekt	0,2 kg
Høyde	90 mm
Bredde	71 mm
Dybde	67,5 mm
Miljø	
IP-grad	Case: IP20 Forside: IP40
Miljødata	Varmedamp ute av drift i samsvar med IEC 60068-2-30 Varmedamp i drift i samsvar med IEC 60068-2-56 Salttåke i samsvar med IEC 60068-2-52
Installasjonstype	Innendørs
Standarder	IEC 61557-8 IEC 60664-1
Produktsertifikater	EAC CE BV RMRS DNV
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	234 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	8,4 cm
Forpakning 1 lengde	9,4 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	218 g
Forpakning 2 høyde	8 cm
Forpakning 2 bredde	8 cm
Forpakning 2 lengde	9,4 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	36
Forpakning 3 vekt	8,489 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months