



Teknisk informasjon

Installasjonssystem	Stender Stav
Produkt eller type komponent	Skjøtestykke

Komplementær

Type av installasjonsstav	To-sidet En installasjonsboks To installasjonsbokser En-sidet
Type av installasjonsstender	En-sidet To-sidet
Fargetone	Grey (RAL 7030)
Antall pr. sett	Sett á 10
Pole / post overflate	Anodisert Pulverlakkert
Pol fikse modus	Spenning montert
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	78 mm
Høyde	20 mm
Bredde	50 mm
Marked	Komersielle bygninger Bolig

Miljø

Standarder	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	12 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	13,4 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	130 g
Forpakning 2 høyde	5,5 cm
Forpakning 2 bredde	8,6 cm

Forpakning 2 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	300
Forpakning 3 vekt	4,087 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------