



Teknisk informasjon

Installasjonssystem	Stav Stender
Produkt eller type komponent	Kabel mater

Komplementær

Type av installasjonsstav	En installasjonsboks To installasjonsbokser To-sidet En-sidet
Type av installasjonsstender	En-sidet To-sidet
Fargetone	Grey (RAL 7030)
Antall pr. sett	Sett á 10
Pole / post overflate	Pulverlakkert Anodisert
Pol fikse modus	Spenning montert
Festemethode	Klipset på
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	120 mm
Høyde	20 mm
Bredde	120 mm
Marked	Komersielle bygninger Bolig

Miljø

Standarder	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	28 g
Forpakning 1 høyde	1,97 cm
Forpakning 1 bredde	12 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	374 g
Forpakning 2 høyde	8,8 cm

Forpakning 2 bredde	12,5 cm
Forpakning 2 lengde	17,8 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	160
Forpakning 3 vekt	6,47 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------