

## Mer om K1F003UCH

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools

**K1F003UCH****Kambryter vender 2 pos + 0 bunn**

EI-nummer: 1402512

EAN: 3389110978551



[Last ned produktdatablad for K1F003UCH](#)

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|   |  |
|---|--|
| Produktspekter                            | Harmony K  |
| Produkt eller type komponent              | Complete cam switch  |
| Type komponent                            | K1   |
| [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm | 12 A   |
| Product mounting                          | Frontmontering   |
| Festemetode                               | Ø 22 mm hull   |
| Kambryter hodetype                        | With front plate 45 x 45 mm                                  |
| Type arm/stempel                          | Black handle, length = 35 mm                                 |
| Dreiehåndtak hengelås                     | Uten   |
| Presentasjon av skilt                     | Med metall skilt, 2 - 0 - 1 sort merking                     |
| Kambryterfunksjon                         | Retningsvender bryter  |
| Returner                                  | Uten   |
| "av" stilling                             | Med Off stilling   |
| Antall poler                              | 3P   |
| Bryterposisjon                            | Venstre: 0° - 315°<br>Høyre: 0° - 45°                        |
| IP-grad                                   | IP65 conforming to IEC 529<br>IP65 conforming to NF C 20-010 |

**Komplementær**

|  |  |
|--|--|
| Brytervinkel                               | 45 °   |
| [Ui] isolasjonsspenning                    | 690 V (pollution degree 3) conforming to IEC 60947-1 |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 10 A   |

|   |   |
|---|---|
| <b>Nominell forbrukt effekt drift W</b> | 10500 WAC-21, 500...660 V 3 phases conforming to IEC 947-3<br>1100 WAC-3, 230 V 3 phases conforming to IEC 947-3<br>1500 WAC-23A, 230 V 3 phases conforming to IEC 947-3<br>1500 WAC-3, 400 V 1 phase conforming to IEC 947-3<br>1500 WAC-3, 400 V 3 phases conforming to IEC 947-3<br>1500 WAC-3, 500 V 3 phases conforming to IEC 947-3<br>1500 WAC-3, 690 V 3 phases conforming to IEC 947-3<br>2200 WAC-23A, 400 V 3 phases conforming to IEC 947-3<br>2200 WAC-23A, 500 V 3 phases conforming to IEC 947-3<br>2200 WAC-23A, 690 V 3 phases conforming to IEC 947-3<br>4800 WAC-21, 230 V 3 phases conforming to IEC 947-3<br>600 WAC-3, 230 V 1 phase conforming to IEC 947-3<br>8300 WAC-21, 400 V 3 phases conforming to IEC 947-3 |
| <b>[Ie] nominell driftsstøm AC</b>      | 1.8 A at 690 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3<br>2.8 A at 500 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3<br>2.8 A at 690 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3<br>3.3 A at 400 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3<br>3.8 A at 500 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3<br>4.6 A at 230 V AC-3 3 phases conforming to IEC 947-3<br>4.8 A at 400 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3<br>5.6 A at 230 V AC-23A 3 phases conforming to IEC 947-3<br>1 A at 500 V AC-15 conforming to IEC 947-5-1<br>2 A at 400 V AC-15 conforming to IEC 947-5-1<br>3 A at 230 V AC-15 conforming to IEC 947-5-1  |
| <b>Elektrisk levetid</b>                | 1000000 cycles AC-15<br>1000000 cycles AC-21<br>500000 cycles AC-23<br>500000 cycles AC-3   |
| <b>Bruksområde</b>                      | 2.5 cyc/mn AC-21<br>2.5 cyc/mn AC-23<br>2.5 cyc/mn AC-3<br>8,333 cyc/mn AC-15   |
| <b>Kortslutningsstrøm</b>               | 10000 A   |
| <b>Kortslutningsvern</b>                | 16 A cartridge fuse, type gG  |
| <b>[Uimp] Nominell impulsspennning</b>  | 4 kV in isolating function<br>6 kV conforming to IEC 947-1  |
| <b>Driftsområde kontakter</b>           | Treg brems  |
| <b>Positiv åpning</b>                   | Med   |
| <b>Elektrisk tilkobling</b>             | Captive screw clamp terminals flexible, clamping capacity: 2 x 1.5 mm <sup>2</sup><br>Captive screw clamp terminals solid, clamping capacity: 1 x 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Mekanisk levetid</b>                 | 1000000 syk/bruker  |
| <b>Bredde</b>                           | 45 mm   |
| <b>Høyde</b>                            | 50 mm   |
| <b>Dybde</b>                            | 69 mm   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Vekt                                | 0,19 kg  |
| <b>Miljø</b>                        |  |
| Standarder                          | EN 60947-3 for power circuit<br>EN 60947-5-1 for control circuit<br>IEC 60947-3 for power circuit<br>IEC 60947-5-1 for control circuit<br>CENELEC EN 50013 |
| Product certifications              | CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 pol(er)<br>UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 pol(er)<br>CSA 240 V 1 hp 1 fase<br>UL 240 V 1 hp 3 faser                                    |
| Overflatebeskyttelse                | TC   |
| Omgivelsestemperatur drift          | -25...55 °C  |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C  |
| Støtmotstand                        | 30 gn conforming to IEC 68-2-27  |
| Vibrasjonsmotstand                  | 5 gn conforming to IEC 68-2-6 (f = 10...150 Hz)  |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II i samsvar med IEC 536<br>Class II conforming to NF C 20-030  |
| <b>Packing Units</b>                |  |
| Enhetsstype forpakning 1            | PCE  |
| Antall enheter forpakning 1         | 1  |
| Forpakning 1 vekt                   | 202,875 g  |
| Forpakning 1 høyde                  | 6,6 cm   |
| Forpakning 1 bredde                 | 6,6 cm   |
| Forpakning 1 lengde                 | 16,5 cm  |
| Enhetsstype forpakning 2            | S01  |
| Antall enheter forpakning 2         | 8  |
| Forpakning 2 vekt                   | 1,823 kg   |
| Forpakning 2 høyde                  | 15 cm  |
| Forpakning 2 bredde                 | 15 cm  |
| Forpakning 2 lengde                 | 40 cm  |
| <b>Offer Sustainability</b>         |  |
| Produktets miljøstatus              | Green Premium miljømerket produkt  |
| REACH-regelverk                     | <a href="#">REACH-erklæring</a>  |
| REACH fri for SVHC                  | Ja   |
| EU RoHS-direktiv                    | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>   |
| Fri for giftige tungmetaller        | Ja   |
| Kvikksølvfri                        | Ja   |
| Informasjon om RoHS-unntak          | <a href="#">Ja</a>   |
| Kinas RoHS-forskrift                | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>   |
| Miljøinformasjon                    | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |

**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

**Contractual warranty**

---

**Garanti**

18 months