

## Mer om K2H004UCH

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**K2H004UCH****Kambryter vender 2 pos + 0 22**

EI-nummer: 1402588

EAN: 3389110979824



Last ned produktdatablad for K2H004UCH 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony K
Produkt eller type komponent	Complete cam switch
Type komponent	K2
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	20 A
Product mounting	Frontmontering
Festemetode	Ø 22 mm hull
Kambryter hodetype	Med frontplate 45 x 45 mm
Type arm/stempel	Sort grep, lengde = 35 mm
Dreihåndtak hengelås	Uten
Presentasjon av skilt	Med metall skilt, 2 - 0 - 1 sort merking
Kambryterfunksjon	Retningsvender bryter
Returner	Uten
"av" stilling	Med Off stilling
Antall poler	4P
Bryterposisjon	Høyre: 0° - 45° Venstre: 0° - 315°
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 529 IP65 i samsvar med NF C 20-010

**Komplementær**

Brytervinkel	45 °
[Ui] isolasjonsspenning	690 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	16 A
Elektrisk levetid	200000 sykuser AC-23 200000 sykuser AC-3 600000 sykuser AC-15 600000 sykuser AC-21
Bruksområde	2,5 cyc/mn AC-21 2,5 cyc/mn AC-23 2,5 cyc/mn AC-3 8,333 cyc/mn AC-15
Kortslutningsstrøm	10000 A
Kortslutningsvern	20 A cartridge fuse, type gG

<b>[Uimp] Nominell impuls<span>­</span>spenning</b>	4 kV i isolerende funksjon 6 kV i samsvar med IEC 947-1
<b>Driftsområde kontakter</b>	Treg brems
<b>Positiv åpning</b>	Med
<b>Elektrisk tilkobling</b>	Fangende skruklemmeterminaler fleksibel, klem kapasitet: 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> Fangende skruklemmeterminaler solid, klem kapasitet: 1 x 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Mekanisk levetid</b>	1000000 sykuser
<b>Bredde</b>	45 mm
<b>Høyde</b>	50 mm
<b>Dybde</b>	79 mm
<b>Vekt</b>	0,215 kg
<b>Miljø</b>	
<b>Standarder</b>	EN 60947-3 for hovedstrøm EN 60947-5-1 for styrekrets IEC 60947-3 for hovedstrøm IEC 60947-5-1 for styrekrets CENELEC EN 50013
<b>Product certifications</b>	CSA 240 V 3 hp 3 faser 2 pol(er) UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 pol(er) CSA 240 V 1 hp 1 fase UL 240 V 1 hp 3 faser
<b>Overflatebeskyttelse</b>	TC
<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-25...55 °C
<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-40...70 °C
<b>Støtmotstand</b>	30 gn i samsvar med IEC 68-2-27
<b>Vibrasjonsmotstand</b>	5 gn (f = 10...150 Hz) i samsvar med IEC 68-2-6
<b>Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt</b>	Klasse II i samsvar med IEC 536 Klasse II i samsvar med NF C 20-030
<b>Packing Units</b>	
<b>Enhetstype forpakning 1</b>	PCE
<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
<b>Forpakning 1 vekt</b>	228 g
<b>Forpakning 1 høyde</b>	5,2 cm
<b>Forpakning 1 bredde</b>	5,6 cm
<b>Forpakning 1 lengde</b>	16,3 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
<b>Produktets miljøstatus</b>	Green Premium miljømerket produkt
<b>REACH-regelverk</b>	<a href="#">REACH-erklæring</a>
<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja
<b>EU RoHS-direktiv</b>	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
<b>Fri for giftige tungmetaller</b>	Ja
<b>Kvikksølvfri</b>	Ja

<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	<a href="#">Ja</a>
<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
<b>Miljøinformasjon</b>	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
<b>WEEE</b>	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Garantiperiode</b>	
<b>Garanti</b>	18 months