

Mer om KNB32CM55

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**KNB32CM55**

Canalis KNB. Uttaksbokser for KNA skinner.

EI-nummer: 1219537

EAN: 3606480006197



Last ned produktdatablad for KNB32CM55 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KN kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KN kapslet strømskinneplugg inn uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	32 A
Beskyttelsestype	Strømbryter: modulær sikring
Monteringsmetode	Plug-in with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Provided equipment	Circuit-breaker to be ordered separately Blindplate
[Ue] merkespenning	230...500 V avhengig vern
[Uimp] Nominell impuls spenning	4,6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	Ferdig koblet - ISO32 - kabel : 6 mm ² fleksibel Ferdig koblet - ISO32 - kabel : 10 mm ² stiv
Door/cover opening side	Front
Uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
18 mm avstand	5
Bredde	135 mm
Dybde	95 mm
Høyde	165 mm
Vekt	0,6 kg

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	656 g
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	16 cm
Forpakning 1 lengde	17,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	144
Forpakning 2 vekt	106,464 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months