



Teknisk informasjon

Varemerke	Schneider Electric
Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Kabel
Type skjerming	F/UTP
Farge	Ekstern kappe: grønn

Komplementær

Diameter	Leder: 0,8 mm
Stivhet på kabel	Solid
Type kabel	2 pairs
Materiale	PE (polyethylene): wire insulation Polyolefin: ekstern kappe Aluminium: folie Tin plated copper: drain wire
Utvendig diameter	6,3 mm
Kabellengde	1000 m
Forpakning	Reel

Miljø

Miljødata	Flame retardant Korrosjonsmotstand
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	54,6 kg
Forpakning 1 høyde	39,8 cm
Forpakning 1 bredde	49,8 cm
Forpakning 1 lengde	49,8 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti

18 måneder
