


Mer om KSA250ED43012

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**KSA250ED43012****Canalis KSA. Distribusjons skinner 100-1000A**

EI-nummer: 1219660

EAN: 3606480004384



 Last ned produktdatablad for KSA250ED43012  3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Horizontal distribution length
BAR MATERIAL	Aluminium
Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A på 35 °C
Antall uttakspunkter	12

Komplementær

[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekortidsstrøm	10 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	28 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strålings magnetfelt	0,69 µT
Termisk belastning grense	100 kA ² .s
Maximum voltage drop	<0,034 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,036 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,035 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,034 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Monteringsmetode	Med skruer
Monteringsposisjon	Horisontal
Plassering av nøytral	Opp
Polaritet	3L + N + PE
THDI	0...15 % 250 A 15...33 % 200 A 33...100 % 160 A

Dimensjonstype	Fix
Bredde	54 mm
Høyde	146 mm
Lengde	3 m
Vekt	15,7 kg
Miljø	
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	15 kg
Forpakning 1 høyde	17 cm
Forpakning 1 bredde	7,4 cm
Forpakning 1 lengde	311 cm
Enhetsstype forpakning 2	B3M
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	320 kg
Forpakning 2 høyde	49 cm
Forpakning 2 bredde	64 cm
Forpakning 2 lengde	320 cm
Enhetsstype forpakning 3	PAL
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	320 kg
Forpakning 3 høyde	49 cm
Forpakning 3 bredde	64 cm
Forpakning 3 lengde	320 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Garantiperiode	
Garanti	18 months