


## Mer om KSA400ED43012

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**KSA400ED43012****Canalis KSA. Distribusjons skinner 100-1000A**

EI-nummer: 1219708

EAN: 3606480004827



Last ned produktdatablad for KSA400ED43012 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Horizontal distribution length
BAR MATERIAL	Aluminium
Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
Antall utfakspunkter	12

**Komplementær**

[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekortidsstrøm	18,8 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	49,2 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strålings magnetfelt	1 $\mu$ T
Termisk belastning grense	354 kA <sup>2</sup> .s
Monteringsmetode	Med skruer
Monteringsposisjon	Horisontal
Plassering av nøytral	Opp
Polaritet	3L + N + PE
Dimensjonstype	Fix
Bredde	54 mm
Høyde	146 mm
Lengde	3 m
Vekt	20 kg

**Packing Units**

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1

Forpakning 1 vekt	19 kg
Forpakning 1 høyde	16,9 cm
Forpakning 1 bredde	7,2 cm
Forpakning 1 lengde	311 cm
Enhetsstype forpakning 2	B3M
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	400 kg
Forpakning 2 høyde	48,5 cm
Forpakning 2 bredde	64 cm
Forpakning 2 lengde	320 cm
Forpakning 3 høyde	48,5 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months