


## Mer om KSA400ED4306

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**KSA400ED4306****Canalis KSA. Distribusjons skinner 100-1000A**

EI-nummer: 1219709

EAN: 3606480004834



Last ned produktdatablad for KSA400ED4306 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Horizontal distribution length
BAR MATERIAL	Aluminium
Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[I <sub>e</sub> ] nominell driftsstrøm	400 A på 35 °C
Antall uttakspunkter	6

**Komplementær**

[U <sub>e</sub> ] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[U <sub>imp</sub> ] Nominell impuls <span>spenning</span>	8 kV
[U <sub>i</sub> ] isolasjonsspenning	690 V
[I <sub>cw</sub> ] merkekortidsstrøm	18,8 kA
[I <sub>pk</sub> ] tillatt peakstrøm	49,2 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strålings magnetfelt	1 μT
Termisk belastning grense	354 kA <sup>2</sup> .s
Maximum voltage drop	<0,022 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,022 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,021 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,018 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Monteringsmetode	Med skruer
Monteringsposisjon	Vertical - neutral on right
Plassering av nøytral	Opp
Polaritet	3L + N + PE 3L + PEN
THDI	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A

Dimensjonstype	Fix
Bredde	146 mm
Dybde	54 mm
Lengde	3 m
Vekt	20,4 kg
<b>Miljø</b>	
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
<b>Packing Units</b>	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	20 kg
Forpakning 1 høyde	17 cm
Forpakning 1 bredde	7,3 cm
Forpakning 1 lengde	311 cm
Enhetsstype forpakning 2	B3M
Antall enheter forpakning 2	20
Forpakning 2 vekt	420 kg
Forpakning 2 høyde	49,5 cm
Forpakning 2 bredde	64 cm
Forpakning 2 lengde	320 cm
Enhetsstype forpakning 3	PAL
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	420 kg
Forpakning 3 høyde	49,5 cm
Forpakning 3 bredde	64 cm
Forpakning 3 lengde	320 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

---

**Halogeninnhold**

Halogenfritt produkt

---

**Contractual warranty**

**Garanti**

18 months

---