


Mer om KSA400ET430

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**KSA400ET430****Canalis KSA. Distribusjons skinner 100-1000A**

EI-nummer: 1219712

EAN: 3606480004865



Last ned produktdatablad for KSA400ET430 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Horizontal transport length
BAR MATERIAL	Aluminium
Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[I _e] nominell driftsstrøm	400 A på 35 °C
Antall uttakspunkter	0

Komplementær

[U _e] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[U _{imp}] Nominell impuls spenning	8 kV
[U _i] isolasjonsspenning	690 V
[I _{cw}] merke kortids strøm	18,8 kA
[I _{pk}] tillatt peak strøm	49,2 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strålings magnetfelt	1 μT
Termisk belastning grense	354 kA ² .s
Maximum v oltage drop	<0.022 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.022 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.021 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.018 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long
Monteringsmetode	Med skruer
Monteringsposisjon	Horisontal
Plassering av nøytral	Opp
Polaritet	3L + N + PE
THDI	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A

Dimensjonstype	Fix
Bredde	146 mm
Dybde	54 mm
Lengde	3 m
Vekt	18,8 kg
Miljø	
Standarder	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	20,4 kg
Forpakning 1 høyde	16 cm
Forpakning 1 bredde	6,4 cm
Forpakning 1 lengde	309 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months