


Mer om KSA400ET450

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**KSA400ET450****Canalis KSA. Distribusjons skinner 100-1000A**

EI-nummer: 1219713

EAN: 3606480004872



Last ned produktdatablad for KSA400ET450 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Transportlengde
BAR MATERIAL	Aluminium
Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[I _e] nominell driftsstrøm	400 A på 35 °C
Antall utfakspunkter	0

Komplementær

[U _e] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[U _{imp}] Nominell impuls spenning	8 kV
[U _i] isolasjonsspenning	690 V
[I _{cw}] merke kortids strøm	18,8 kA
[I _{pk}] tillatt peak strøm	49,2 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strålings magnetfelt	1 μT
Termisk belastning grense	354 kA ² .s
Maximum voltage drop	<0,022 V med strøm faktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,022 V med strøm faktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,021 V med strøm faktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,018 V med strøm faktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Monteringsmetode	Med skruer
Monteringsposisjon	Horisontal
Plassering av nøytral	Opp
Polaritet	3L + N + PE
THDI	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A

Dimensjonstype	Fix
Bredde	146 mm
Dybde	54 mm
Lengde	5 m
Vekt	30 kg
Miljø	
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	32,85 kg
Forpakning 1 høyde	16 cm
Forpakning 1 bredde	6,4 cm
Forpakning 1 lengde	509 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months