


Mer om KSB160DC4

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**KSB160DC4****Canalis - avgangsboks - 160 A for Compact NSX - 3L+N+PE**

EI-nummer: 1219806

EAN: 3606480005688



Last ned produktdatablad for KSB160DC4 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	KS kapslet strømskinne KT kapslet strømskinne
Produktserie	Standard
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
Busbar trunking compatibility	Canalis KS kapslet strømskinneplugg inn uttak Canalis KT kapslet strømskinne med KS type plugg inn uttak
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A at 35 °C
Beskyttelsestype	Circuit breaker: NSX100...160
Provided equipment	Circuit-breaker to be ordered separately
Monteringsmetode	Plugg inn with fixed polarity
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	White (RAL 9001)

Komplementær

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ue] merkespenning	230...690 V depending on protective device
[Uimp] Nominell impuls spenning	6,8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	400 V depending on protective device 500 V depending on protective device 690 V depending on protective device
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Dreihåndtak
Elektrisk tilkobling	Crimp lug - ISO32 70 mm ² flexible Crimp lug - ISO32 70 mm ² rigid
Door/cover opening side	Høyre
Uttaksenhet frakobling modus	By rotary operating handle
Antall åpninger	1 opening for FL21 gland plate
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiale kropp	Metall
Bredde	482 mm

Dybde	246 mm
Depth (door open)	625.5 mm
Høyde	342 mm
Vekt	9 kg
Miljø	
Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	9,7 kg
Forpakning 1 høyde	26 cm
Forpakning 1 bredde	34 cm
Forpakning 1 lengde	49 cm
Enhetsstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	89,6 kg
Forpakning 2 høyde	71 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 months