



Teknisk informasjon

Produktspekter	Kaedra
Produkt eller type komponent	Plate
Type frontplate	Med utsparing
Tilbehør / type del	Installasjonstilbehør
Socket dimensions compatible	1 hull av 65 x 85 mm 1 hull av 90 x 100 mm

Komplementær

Kapslingsmateriale	Kapsling: self-extinguishing polymer
Vekt	0,188 kg
Basisdimensjon	103 x 225 mm
Bredde	103 mm
Høyde	225 mm
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	144 g
Forpakning 1 høyde	2,4 cm
Forpakning 1 bredde	10,2 cm
Forpakning 1 lengde	22,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	1,27 kg
Forpakning 2 høyde	11,6 cm
Forpakning 2 bredde	21,6 cm
Forpakning 2 lengde	27,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	24
Forpakning 3 vekt	4,375 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------