



Teknisk informasjon

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Enclosure for power outlet
Tilbehør inkludert i kapslingen	1 terminal block 4 holes
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	4
Totalt antall 18 mm moduller	4
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Antall åpninger av grensesnitt	1
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	10 W
Type festeskinne	DIN
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Vekt	0,425 kg
Basisdimensjon	65 x 85 mm
Innvendig dybde	61 mm

Miljø

Standarder	EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 60439-3 IEC 60529 EN 50262 IEC 670
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	395 g
Forpakning 1 høyde	9,7 cm
Forpakning 1 bredde	9,8 cm
Forpakning 1 lengde	24,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	3,4 kg

Forpakning 2 høyde	21,8 cm
Forpakning 2 bredde	34,3 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	192
Forpakning 3 vekt	94,392 kg
Forpakning 3 høyde	100 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------