



Teknisk informasjon

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Enclosure for power outlet
Tilbehør inkludert i kapslingen	En plate for 50 x 50 strømuttak
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	4
Totalt antall 18 mm moduller	4
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel isolasjon Klasse II
Antall åpninger av grensesnitt	2
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	10 W
Type festeskinne	DIN
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Vekt	0,5 kg
Basisdimensjon	65 x 85 mm
Innvendig dybde	61 mm

Miljø

Standarder	IEC 60439-3 EN 50262 IEC 60529 EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 670
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	470 g
Forpakning 1 høyde	9,7 cm
Forpakning 1 bredde	9,7 cm
Forpakning 1 lengde	31 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	192
Forpakning 2 vekt	104,736 kg

Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm
Forpakning 3 høyde	80 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------