



### Teknisk informasjon

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Enclosure for power outlet
Tilbehør inkludert i kapslingen	1 terminal block 4 holes
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate

### Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	5
Totalt antall 18 mm moduller	5
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel issolasjon
Antall åpninger av grensesnitt	1
Provided equipment	1 terminal block 4 holes
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttap i W	12 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	3
Antall rekkeklemmer	1 with 4 outgoers
Distribution block outgoers	2 x 10 mm <sup>2</sup> 2 x 16 mm <sup>2</sup>
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Housing: self-extinguishing polymer
Vekt	1,2 kg
Basisdimensjon	103 x 225 mm
Bredde	138 mm
Høyde	460 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	91 mm
Farge	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

## Miljø

Standarder	EN 62262 IEC 60529 IEC 670 IEC 60439-3 IEC 60695-2-1 EN 50262
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C

## Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,377 kg
Forpakning 1 høyde	15,8 cm
Forpakning 1 bredde	16,8 cm
Forpakning 1 lengde	47 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	66
Forpakning 2 vekt	102,882 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

## Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------