



Teknisk informasjon

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Versatile enclosure for power outlet
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	12
Totalt antall 18 mm moduller	12
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel isolasjon
Type frontdeksel	Gjennomsiktig
Effekttop i W	23 W
Type festeskinne	DIN
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Vekt	2 kg
Innvendig dybde	91 mm

Miljø

Standarder	IEC 60439-3 IEC 60695-2-1 EN 62262 IEC 60529 EN 50262 IEC 670
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,122 kg
Forpakning 1 høyde	16,8 cm
Forpakning 1 bredde	34,5 cm
Forpakning 1 lengde	36 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	36
Forpakning 2 vekt	88,392 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm

Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------