



Teknisk informasjon

Serie	Kaedra
Produkt eller type komponent	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Versatile enclosure
Monteringsplate beskrivelse	Hullet

Komplementær

Montering av kapsling	Overflate
Elektrisk isolasjonsklasse	Dobbel issolasjon Klasse II
Type frontdeksel	Transparent
Beskrivelse av låsemuligheter	Optional keylock
Innvendig dybde	130 mm

Miljø

Standarder	IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 670 EN 50102 IEC 60529
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,687 kg
Forpakning 1 høyde	16,8 cm
Forpakning 1 bredde	36 cm
Forpakning 1 lengde	62 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	22
Forpakning 2 vekt	71,114 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------