



Teknisk informasjon

Produktspekter	Kaedra
Produkt eller type komponent	Kabelgjennomføring
Tilbehør / separat del kategori	Kabling tilbehør

Komplementær

Type nippel	Pg 29
Vekt	0,04 kg

Miljø

Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med EN 62262
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	51 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	4 cm
Forpakning 1 lengde	5,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	5,587 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------
