



Teknisk informasjon

Produktspekter	Kaedra Mini Pragma Pragma C Pragma D
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk

Komplementær

[In] merkestrøm	80 A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
Marked	Komersielle bygninger

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	28 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	10,5 cm
Forpakning 1 lengde	10,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	5
Forpakning 2 vekt	146 g
Forpakning 2 høyde	9 cm
Forpakning 2 bredde	2 cm
Forpakning 2 lengde	11 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	100
Forpakning 3 vekt	3,41 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months