

## Mer om LA1KN04

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**LA1KN04****Tilbehør til Tesys K minikontakter**

EI-nummer: 4176010

EAN: 3389110500158

Last ned produktdatablad for LA1KN04 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys K
Produkt eller type komponent	Hjelpkontakt blokk
Kortnavn utstyr	LA1
Kompatibel med	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K
Montasjeplassering	Front
Kontakttype	4 NC
Contacts operation	Momentan
[Ue] merkespenning	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	6 A på 120 V AC-15 1,04 A på 690 V AC-15 0,55 A på 125 V DC-13 0,1 A på 600 V DC-13
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-5-1 600 V i samsvar med UL 60947-5-1 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm	10 A (at 50 °C)
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktsertifikater	IECEE CB Scheme UL CSA CCC

**Komplementær**

Irms rated making capacity	110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947
Permissible short-time rating	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Sikringsstørrelse	10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum switching voltage	17 V
Non overlapping avstand	0,5 mm
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm

<b>Tilkoblingsklemmer</b>	Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.34... 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75... 4 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Skruetilkobling 1 kabel (kabler) 1,5..4 mm <sup>2</sup> stiv Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.34... 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with cable end Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75... 4 mm <sup>2</sup> flexible without cable end Skruetilkobling 2 kabel (kabler) 1,5..4 mm <sup>2</sup> stiv
---------------------------	--

<b>Tiltrekningsmoment</b>	1,3 N.m - med skrutrekker Philips No 2
---------------------------	--

<b>Høyde</b>	30 mm
--------------	-------

<b>Bredde</b>	38 mm
---------------	-------

<b>Dybde</b>	35 mm
--------------	-------

<b>Vekt</b>	0,045 kg
-------------	----------

### Miljø

<b>Miljøegenskaper</b>	Normale omgivelser
------------------------	--------------------

<b>IP-grad</b>	IP20 conforming to IEC 60529
----------------	------------------------------

<b>Protective treatment</b>	TC conforming to IEC 60068
-----------------------------	----------------------------

<b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>	-50..80 °C
---	------------

<b>Omgivelsestemperatur drift</b>	-25..50 °C
-----------------------------------	------------

<b>Operating altitude</b>	2000 m
---------------------------	--------

### Packing Units

<b>Enhetsstype forpakning 1</b>	PCE
---------------------------------	-----

<b>Antall enheter forpakning 1</b>	1
------------------------------------	---

<b>Forpakning 1 vekt</b>	40 g
--------------------------	------

<b>Forpakning 1 høyde</b>	4 cm
---------------------------	------

<b>Forpakning 1 bredde</b>	3,8 cm
----------------------------	--------

<b>Forpakning 1 lengde</b>	4 cm
----------------------------	------

<b>Enhetsstype forpakning 2</b>	S02
---------------------------------	-----

<b>Antall enheter forpakning 2</b>	100
------------------------------------	-----

<b>Forpakning 2 vekt</b>	4,535 kg
--------------------------	----------

<b>Forpakning 2 høyde</b>	15 cm
---------------------------	-------

<b>Forpakning 2 bredde</b>	30 cm
----------------------------	-------

<b>Forpakning 2 lengde</b>	40 cm
----------------------------	-------

### Offer Sustainability

<b>REACH-regelverk</b>	
------------------------	--

[REACH-erklæring](#)

<b>REACH fri for SVHC</b>	Ja
---------------------------	----

<b>EU RoHS-direktiv</b>	I samsvar
-------------------------	-----------

[EU RoHS-erklæring](#)

<b>Fri for giftige tungmetaller</b>	Ja
-------------------------------------	----

<b>Kvikksølv fri</b>	Ja
----------------------	----

<b>Informasjon om RoHS-unntak</b>	
-----------------------------------	--

[Ja](#)

<b>Kinas RoHS-forskrift</b>	
-----------------------------	--

[Kinas RoHS-erklæring](#)

**WEEE**

Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

**Contractual warranty**

---

**Garanti**

18 måneder