

Mer om LA4DT2U

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**LA4DT2U**

Tidsblokk 1,5-30s fors.innk

EI-nummer: 4175633

EAN: 3389110236460



 Last ned produktdatablad for LA4DT2U  3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Serial timer modules
Kortnavn n utstyr	LA4DT
Antall poler	3P
Produktkompatibilitet	3 poler LC1D09 - D38 4 polet LC1DT20 - DT40

Komplementær

Montasjeplassering	Topp
[Uc] control circuit v oltag	24...250 V AC 50/60 Hz 24...250 V DC
Control circuit v oltag limits	By mechanical contact: 0,8 - 1,1 Uc
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC 60947-1
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1 mm ² fleksibel med Styrekrets: connector 1 kabel (kabler) 1 mm ² solid med Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² fleksibel uten Styrekrets: connector 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² solid uten
Elektrisk levetid	30 Mcycles
Timer type	Forsinket inn
Tidsforsinkelsesområde	1.5...30 s
Tilbakestillingstid	150 ms i løpet av tidsforsinkelse 50 ms etter tidsforsinkelsen
Lokal varsling	Tennes under tidsforsinkelse av LED
[Ures] restspenning	3,3 V
Vekt	0,04 kg

Miljø

Standarder	IEC 60255-5
Produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP2x conforming to VDE 0106
Protective treatment	TH i samsvar med IEC 60068

Omgivelsestemperatur drift	-25..55 °C
Omgivende lufttemperatur rundt enheten	-25..70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40..80 °C
Type vern	Innebygd av varistoren
Varmeavgivelse	2 W på 50/60 Hz
Immunity to microbreaks	10 ms i løpet av tidsforsinkelse 2 ms etter tidsforsinkelsen
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	49 g
Forpakning 1 høyde	4,8 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	70
Forpakning 2 vekt	3,695 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months