

## Mer om LA6DK10M

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



## LA6DK10M

### Sperreblokk 220V/240VAC/DC

EI-nummer: 4175958  
EAN: 3389110745801



Last ned produktdatablad for LA6DK10M 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Blokk for mekanisk forigling
Produktkompatibilitet	LP1D40...D65 LC1D40 - D65
[Uc] control circuit voltage	220/240 V AC 50/60 Hz 220/240 V DC

##### Komplementær

Montasjeplassering	Front side
Utløserkontroll	Electrical Manuell
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-5-1
Power required in VA	25 for AC circuit
Nødvendig effekt i W	30 W for DC circuit
Mekanisk levetid	500000 syk/øser
Bruksområde	1200 cyc/h
"on-load" -faktor	10 %
Vekt	0,07 kg

##### Miljø

Produktsertifikater	CSA UL
IP-grad	IP2x conforming to VDE 0106
Protective treatment	TH conforming to IEC 60068
Omgiv elsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgiv elsestemperatur for lagring	-40...80 °C

##### Packing Units

Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	99 g
Forpakning 1 høyde	4,6 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm

Forpakning 1 lengde	6,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	32
Forpakning 2 vekt	3,356 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
<b>Offer Sustainability</b>	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
<b>Contractual warranty</b>	
Garanti	18 months